

Mobile Zuschauertribüne mit Überdachung

Art.-Nr. 48070



Vierreihige mobile Zuschauertribüne mit einer Kapazität von **71 Sitzplätzen** für den Außen- oder Innenbereich geeignet. Die Tribüne wird als Bausatz zur Selbstmontage geliefert und ist als modulare Systemlösung konzipiert, wodurch eine problemlose Montage und Demontage gewährleistet ist. Die gesamte Tribünenkonstruktion sowie Plattformen, Stufen und Geländer sind aus hochwertigem, verzinktem Stahl gefertigt. Die robuste Stahlkonstruktion ist mit rutschfesten Trittfächern als Bodenbelag ausgestattet. Die Tribüne ist mit Mittelaufgang und umlaufenden Geländern gemäß den aktuellen europäischen Sicherheitsnormen mit nicht überkletterbaren vertikalen Sicherheitsverstrebungen versehen.

Die Sitzschalen sind aus schlagzähnen, flammhemmenden, witterfesten, farbechten und UV-beständigen gespritztem Polypropylen hergestellt. Mit ergonomischer Form und Rückenlehne für hervorragenden Sitzkomfort. Die Befestigungspunkte der Tribünensitze sind gegen Vandalismus geschützt. **Lieferbar in acht verschiedenen RAL-Farben, wahlweise auch in 2-farbigen Kombinationen erhältlich.**

Abmessungen:	Länge:	10,00 m
	Tiefe:	3,05 m
	Höhe:	2,54 m
	Sitzhöhe:	0,45 m
	Gewicht:	1.660 kg



Tribünen Überdachung:

Die Überdachung zur Selbstmontage wird als Bausatz inklusive Montageanleitung, Klein- und Montagematerialien geliefert. Die stabile Unterkonstruktion ist aus eloxierten korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen mit den Abmessungen 160 x 100 mm hergestellt.

Das Dach besteht aus schlagfestem, UV-beständigem und hitzeabweisendem Polycarbonat in der Farbe Rauchglasgrau. Die Entwässerung erfolgt über eine Dachrinne mit einem Regenfallrohr die im Lieferumfang enthalten sind.

Dank der hochwertig verarbeiteten Materialien ist die Überdachung korrosionsbeständig, langlebig, hagel- und frostsicher.

Abmessungen L x B x H: 9,83 x 2,73 x 2,94 m

Material Überdachung: Eloxiertes Aluminium

Material Dach: Polycarbonat (hagelsicher, hoch stoß- & schlagfest)

Farbe Dach: Rauchglasgrau (100% UV-Schutz / 81% Infrarot-Schutz)

Dachform: Gerade


Dachneigung: 10°

Anzahl Stützen: 4 Stützen (100 x 160 x 3,5 mm)

Windbeständigkeit: 122 km/h

Schneelast 100 kg/m²

Dachrinne Dachrinne im hinteren Längsprofil integriert inkl. Regenfallrohr



- **Mit geprüfter Statik**
- **Nach DIN-EN 13200-6 und EN 1090**
- **5 Jahre Herstellergarantie**
- **Made in Germany**
- **Lieferung frei Haus** (nur innerhalb von Deutschland, Inselversand und andere Länder auf Anfrage)

