

Bolzplatztor 3 x 2 m Alu-Profil 120 x 100 mm

Art.-Nr. 11660



Laschen zur
Bodenbefestigung



Bodenverankerung




Freistehende Tore sind
gegen Umkippen zu sichern!



- Freistehendes Bolzplatztor aus Aluminium, **Komplett in einem Stück vollverschweißt**. Super stabile Ausführung, bestens für Schulhöfe und öffentliche Spiel- und Bolzplätze geeignet. Sicherheitsgeprüft mit Zertifikat.
- Torrahmen aus Ovalprofil 120 x 100 mm, Bodenrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 mm. **Super stabil durch die verstärkte, vielfache Innenprofilierung**. Oberfläche Alu Silber. Abmessung 3 x 2 m.
- Stabile durchgehende Ballfangrohre aus 35 mm Alu-Rundrohr, mittig durch rechteckige Querrohre geführt, im Bodenrahmen versenkt und verschweißt. Der Abstand der Ballfangrohre beträgt 85 mm, nach Vorschrift.
- Bodenrahmen mit 6 Stück angeschweißten Laschen zur Bodenbefestigung, Lieferung inkl. Bodenanker zum Einbetonieren. **Freistehende Tore sind gemäß DIN-EN 16579 gegen Umkippen zu sichern!**
- Lieferung ab € 500,00 frei Haus, nur innerhalb von Deutschland. (Inselversand und andere Länder auf Anfrage)



- TÜV und GS-geprüft
- Nach DIN-EN 748/16579
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Made in Germany



Alu-Profil 120 x 100